



PFLEGEHINWEISE

Für versiegelte Küchenarbeitsplatten



Allgemeine Information und Pflege von Küchenarbeitsplatten aus Beton säureresistent versiegelt

Wir arbeiten mit einem selbstverdichtenden Hochleistungsbeton, mit dem wir sehr dichte und glatte Oberflächen erzielen. Vereinzelt können kleine Poren auftreten.

Das Erscheinungsbild unserer Küchenarbeitsplatten ist lebendig, selten homogen. Es können Farbchangierungen und leichte Farbabweichungen gegenüber der von Ihnen ausgewählten Farbe entstehen.

Die Platten sind mit einer Mattversiegelung beschichtet. Die Flächen wirken samtig glatt und lassen den Betoncharakter voll zur Geltung kommen.

- Pflege** Die versiegelte Platte kann mit haushaltsüblichen Putzmittel gereinigt werden. Zur täglichen Reinigung genügt ein weiches Tuch, Neutralreiniger und Wasser. Scheuerschwämme und Scheuermittel sind zu vermeiden, da es zu Glanzspuren kommen kann und die Versiegelung abgetragen wird.
Die Küchenarbeitsplatte ist nach Gebrauch zu reinigen und trocken zu wischen. Eine permanente Belastung der versiegelten Betonplatte durch Feuchtigkeit jeglicher Art ist unbedingt zu vermeiden, da die Versiegelung sonst beschädigt wird und eventuell irreparable Flecken im Beton entstehen. So sind zum Beispiel feuchte Lappen nach der Benutzung von der Arbeitsfläche zu entfernen. Die Böden der Gegenstände wie Gläser, Töpfe, Vasen oder ähnliches, die auf der Küchenarbeitsplatte stehen bleiben, müssen trocken sein.
- Wasser / Öl** Die Versiegelung ist vergilbungsfrei und bewirkt eine sehr gute Wasser und Ölabweisung.
- Chemikalien** Gegenüber den meisten haushaltsüblichen Reinigern und Chemikalien ist die Versiegelung unempfindlich. Vor der Verwendung sind Versuche an einer unsichtbaren Stelle vorzunehmen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns.
Achtung! Aceton (auch Nagellackentfener) und Nitroverdünnungen lösen die Versiegelung an.
- Säure** Die Versiegelung erreicht eine sehr gute Flecksicherheit und bietet einen guten Schutz gegen Zitronen- und andere Fruchtsäuren. Die Platte sollte dennoch nach dem Gebrauch gereinigt werden. Bevor Obst oder Gemüse in einen gärenden Zustand übergeht, muss dieses von der Platte entfernt werden.
- Hitze** Verwenden Sie für heiße Töpfe oder Pfannen bitte Untersetzer.
- Kratz-u.Schnittfestigkeit** Scharfkantige und raue Gegenstände hinterlassen Kratzspuren auf der Oberfläche wie bei vielen anderen Arbeitsplattenmaterialien auch. Ist der Kratzer zu tief, wird der Fleck- und Säureschutz zerstört.
Mit dem Messer sollte aus diesem Grund niemals auf der Platte geschnitten werden.
- Harrisse** In seltenen Fällen können beim Abbinden des Betons Haarrisse besonders an Schwachstellen entstehen. Dies ist eine natürliche Erscheinung und kein Grund zu Reklamationen.
- Dichten** Zum Abdichten der Wandanschlüsse und Einbauelemente sollte ein Natursteinsilikon verwendet werden, da es bei normalem Silikon zu Fettflecken kommen kann.
- Verkleben** Wischleisten, Wandverkleideplatten etc. Sollten mit einem Dispersionskleber verklebt werden

Ort, Datum

zur Kenntnis genommen - Kunde

Unterschrift