



Pflegehinweise

Für Betonmöbel im Aussenbereich
mit Teakholzauflage



**Allgemeine Informationen und Pflege von Produkten aus Beton mit Teakholzauflage
im Außenbereich
mit einer imprägnierten Oberfläche**

Unsere Betonmöbel sind Frost unempfindlich, langlebig und geben durch die sehr feine Oberfläche Moosen keine Chance.

Das Erscheinungsbild unserer Produkte ist lebendig, selten homogen. Es können Farbchangierungen und leichte Farbabweichungen gegenüber der von Ihnen ausgewählten Farbe entstehen. Vereinzelt können kleine Poren auftreten.

Beton ist ein lebendig-natürlicher Baustoff, der sich ähnlich wie viele Natursteine verhält und pflegen lässt. Er unterliegt einem natürlichen Alterungsprozess und erhält im Laufe der Jahre eine Patina.

Natürlich entstandene Flecken z.B. durch färbende Beeren, Blätter oder auch Vogelkot, werden in der Regel durch die natürliche Bewitterung wieder verblassen und mit der Zeit verschwinden. Für diesen Prozess sind Bereiche günstig, die frei bewittert und viel Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Was schön aussehen soll, will auch gepflegt werden.

Leichte Verunreinigungen werden am Besten sofort mit einem nassen Tuch entfernt.

- Flecke** Bei Farbflecken oder Fettflecken durch z.B. Rotwein, oder Öl benutzen Sie bitte nur Wasser, einen Neutralreiniger und ein Tuch. Auch hier wird durch die natürliche Bewitterung der Fleck nach einiger Zeit verblassen oder verschwinden.
Es dürfen keine scharfen Reiniger, Essigreiniger oder sonstige säurehaltigen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Scheuerschwämme verwendet werden.
- Chemikalien** Bei jeglicher Art von Reinigern und anderen Chemikalien sind Vorversuche an einer nicht sichtbaren Fläche vorzunehmen.
- Säure** Die Oberfläche bietet keinerlei Schutz gegen Säuren. Wie z.B. bei Marmor oder Kalksteinplatten greift Fruchtsäure und im Besonderen Zitrone die Oberfläche an. Sie wird rauher und hellere Verfärbungen treten auf.
- Betonreinigung** Die Betonmöbel können Sie wenn nötig einmal im Jahr gründlich reinigen. Wir empfehlen hierfür von der Firma Lithofin den MN GRUNDREINIGER. Verdünnen Sie den Grundreiniger 1:5 mit Wasser und gehen Sie wie im Merkblatt beschrieben vor.
http://www.lithofin.de/de/___i/Lithofin-MN-Grundreiniger
Bitte benutzen Sie keine Hochdruckreiniger.
- Holzreinigung** Die einfache Reinigung der Teakholzauflage kann mit einer Wurzelbürste und Wasser erfolgen.
- Holzaufarbeitung** Schrauben Sie die Holzauflage für die Aufarbeitung ab, um keine Flecke an der Betonoberfläche zu erzeugen.
Vor dem Auftragen eines Öls oder einer Holzimprägnierung sollte das Holz gründlich gewaschen bzw. bei stärkerer Verwitterung leicht angeschliffen werden (120er - 180er Schleifblock oder -papier).
Wir empfehlen für die Teakholzauflage die Pflege- und Reinigungs*-Mittel von Betterwood
<https://www.betterwood.de/zubehoer/holzpflge/>

.....

Ort	Datum	Name	Unterschrift - zur Kenntnis genommen
------------	--------------	-------------	---