



## Pflegehinweise Wasserzapfstellen



## Allgemeine Informationen und Pflege von Produkten aus Beton im Außenbereich

Das Erscheinungsbild unserer Produkte ist lebendig, selten homogen. Es können Farbchangierungen und leichte Farbabweichungen gegenüber der von Ihnen ausgewählten Farbe entstehen. Vereinzelt können kleine Poren auftreten.

Entstandene Flecke z.B. durch färbende Stoffe in Beeren, Blättern etc. werden durch die natürliche Bewitterung verblassen und mit der Zeit verschwinden. Für diesen Prozess sind Bereiche günstig, die frei bewittert sind und viel Sonneneinstrahlung haben.

**Pflege** Die Reinigung sollte mit einem Neutralreiniger oder mit einem geeigneten Natursteinreiniger erfolgen. Es dürfen keine scharfen Reiniger, Essigreiniger oder sonstige säurehaltigen Reinigungsmittel verwendet werden. Scheuermittel oder Scheuerschwämme sind nur mit Vorsicht zu benutzen. Nach jeder Reinigung gründlich nachspülen.

Bei jeglicher Art von Reinigern und anderen Chemikalien sind Vorversuche an einer nicht sichtbaren Fläche vorzunehmen.

**Säure** Beton ist empfindlich gegen Säuren. Wie z.B. bei Marmor oder Kalksteinplatten verändert Fruchtsäure und im Besonderen Zitrone die Oberfläche. Sie wird rau und und in dem betroffenen Bereich heller.

**Grundreinigung** Die Wasserzapfstellen können Sie - wenn nötig - einmal im Jahr gründlich reinigen. Wir empfehlen hierfür von der Firma Lithofin den MN GRUNDREINIGER. Verdünnen Sie den Grundreiniger 1:5 mit Wasser und gehen Sie wie im Merkblatt beschrieben vor.  
[http://www.lithofin.de/de/\\_\\_\\_i/Lithofin-MN-Grundreiniger](http://www.lithofin.de/de/___i/Lithofin-MN-Grundreiniger)

Bitte benutzen Sie keine Hochdruckreiniger.

**Silikon** Wenn zur Verklebung / Abdichtung Silikon verwendet werden soll, bitte nur Naturstein-Silikon verwenden

.....  
Ort, Datum

Name

Unterschrift